

WOURI

langage morphologique



**WOURI**

GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO

Wouri plafonnier

Habillez vos plafonds inexploités avec ces panneaux à la fois décoratifs et réducteurs de bruit. Les dalles s'aimantent à la structure T24 des plafonds : une installation facile et rapide, modulable selon ses envies !



Wouri mural


Le système modulaire de ce modèle lui permet de modifier sa configuration facilement : les panneaux sont aimantés sur des barres en acier fixées aux murs. Wouri mural permet également une réelle réduction sonore de vos espaces grâce à sa mousse acoustique. Salles d'attente, de détente ou lieux de travail, les panneaux habilleront vos murs et amélioreront, dans un même temps, le confort de vie.





Nuancier


Tissu Xtreme CS **camira**




Noir
XR009




Anthracite
XR046




Rouge
XR079



Gris foncé
XR081




Aubergine
XR084



Gris
XR094



Rouge foncé
XR106



Beige
XR108



Bleu canard
XR160



Orange
XR416



Ocre
XR418



Vert acide
XR419



Vert olive
XR420



Bleu
XR423



Violet
XR426



Vert foncé
XR430



Gris clair
XR434

Descriptif technique

Designer : Stephan Borselius

Wouri plafonnier

Le modèle contient son propre noyau acoustique développé Hordfelt qui avec Camire Xtreme CS répond à B-s1, d0 selon EN13501 - test au feu.

Il est fabriqué selon des exigences éthiques (technique, environnement et production). Aucune émission dans l'air, l'eau ou le sol n'a lieu pendant la production. Tous les matériaux sont recyclables (en matière ou énergie).

Absorption phonique : w=0,90.
Class A according to ISO11654.
N10=31 evaluated according to ISO20189.

Wouri mural

Il est fabriqué selon des exigences éthiques (technique, environnement et production). Aucune émission dans l'air, l'eau ou le sol n'a lieu pendant la production. Tous les matériaux sont recyclables (en matière ou énergie).
Le modèle correspond aux exigences "Möbelfakta".

Absorption phonique : w=0,90.
Class A according to ISO11654.
N10=31 evaluated according to ISO20189.




WOURI



Tarif

WOURI PLAFONNIER



L84,6 x P12 x H59,1 cm

19090010 +

Tissu
Blanc neige
(standard)

Tissu
Xtreme CS


379 €^{HT}

395 €^{HT}



Le panneau s'aimante sur les structures T24 des faux plafonds. Il est possible de les fixer par l'intermédiaire de rails à fixer au plafond, nous consulter.

WOURI MURAL



L84,6 x P12 x H59,1 cm

19090000 +

Tissu
Blanc neige
(standard)

Tissu
Xtreme CS






368 €^{HT}

399 €^{HT}



Le panneau s'aimante sur les barres en acier fournies (x2 par panneau) pour une fixation murale. Les chevilles et les vis de fixation ne sont pas comprises.

Exemples de configuration



Animation des dalles Wouri

